

MULTI 9000 ELECTRIQUE

CARDOK⁺

FICHE TECHNIQUE

DOUBLE YOUR PARKING SPACE

Le Multi 9000 est l'alternative au parking conventionnel, une solution sûre, rapide et fiable grâce à la technologie des chaînes rigides développée par CARDOK pour tous types de voitures et terrains. Construit sur mesure et ajusté à vos idées, ce système de parcage offre un important gain de place.

CARDOK.com

SWISS ENGINEERING

CARDOK SA

Rue de Riant Coteau 11
1196 Gland • Suisse

tél: +41 22 776 60 51
info@cardok.com

Toutes reproductions ou copies sont interdites sans notre autorisation écrite. Sous réserve de modifications. Ver. 04-2020

CARACTÉRISTIQUES

CARDOK MULTI 9000

Construit sur mesure et selon votre demande.

	Standard	Options
Charge sur les plateformes inférieures :	3000kg / plateforme	sur mesure
Charge sur la plateforme supérieure :	3000kg	sur mesure
Dimensions des plateformes inférieures :	2600 x 5300mm	sur mesure
Dimensions de la plateforme supérieure :	2840 x 5500mm	sur mesure
Hauteur de passage :	2040mm	sur mesure
Dimensions de la fosse :	2700 x 5360mm	sur mesure
Vitesse :	0.12m/s	0.15m/s

Electricité : 400VAC / >30kW / 3Ph / 20A

Puissance du moteur électrique : 30kW (sans options)

Utilisation : télécommande et panneau de commande

Finitions de la structure : peinture thermolaquée ou galvanisation des parties visibles (selon les couleurs RAL choisies); les parties cachées sont galvanisée

Plateforme supérieure : 40 mm de profondeur sont prévus pour la couche d'étanchéité et le revêtement de votre choix : asphalte, graviers, carreaux, etc. pour un poids maximum de 75kg/m².

Plateformes inférieures : plaques en aluminium strié

Eclairage : 4 lampes LED sur les plateformes inférieures

Vitesse : 0,12 m/s; en option – 0,15 m/s.

Drainage : gouttières galvanisées autours de la plateforme supérieure avec des tuyaux de drainage de 50mm dans chaque coin.

Ventilation : un système de ventilation est recommandé

Local technique : 3,0m² min construit dans la fosse ou à proximité de la fosse, dans une pièce séparée

Bruit : le bruit du système Cardok est faible: il est dû au mouvement des chaînes rigides et au moteur électrique placé au fond de la fosse

Sécurité : le système est sous contrôle de l'utilisateur grâce à une télécommande type « gardez appuyé »; bouton d'urgence sur le panneau de commande; doubles freins de sécurité; caoutchouc de sécurité anti-pincement (option)

Température : de -25°C jusqu'à +50°C

Humidité : 50% à +40°C

Ecologie : 100% électrique avec les matériaux des composants presque entièrement recyclables