

# TURNTABLE

FICHE TECHNIQUE

CAR **DOK** 

## DOUBLE YOUR PARKING SPACE

### CARDOK PLATEFORME TOURNANTE

Simplifier vos manœuvres dans les endroits étroits, à l'intérieur ou l'extérieur

Secure, rapide, faite sur mesure

Installation pour les maisons privés, bâtiments publics, hôtels, bureaux,...

CAR **DOK** .COM

SWISS ENGINEERING

CARDOK SA

Rue de Riant Coteau 11  
1196 Gland • Suisse

tél: +41 22 776 60 51  
info@cardok.com

Toutes reproductions ou copies sont interdites sans notre autorisation écrite. Sous réserve de modifications. Ver. 04-2020

## MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

### CARDOK TURNTABLE STANDARD

Charge sur la plateforme autorisée max. 3000kg, diamètre de 5 m.

### CARDOK TURNTABLE EXCLUSIVE

Construit sur mesure, selon votre demande.

	Standard	Options
Charge sur la plateforme	3000kg	3500kg / autres
Dimension disponible	5000mm	4500 / 5500 / 6000 / autres
Profondeur de la fosse	450mm	150 / autres
Vitesse	1RPM	

**Electricité :** 230VAC / 1Ph

**Puissance de moteur :** 1.5kW / sur mesure

**Utilisation :** télécommande et panneau de commande

**Installation :** à l'intérieur ou à l'extérieur

**Finitions de la plateforme :** 40 mm de profondeur sont prévus pour la couche d'étanchéité (si applicable) et le revêtement de votre choix ; asphalte, carreaux, etc. Revêtement standard : 75kg/m<sup>2</sup>. En option : plaques en aluminium striés, acier galvanisé, aluminium anodique oxydé

**Vitesse :** 1 RPM

**Bruit :** très silencieux, le moteur émet très peu de bruit

**Sécurité :** le système est sous contrôle de l'utilisateur grâce à une télécommande type « gardez appuyé » ;

**Température :** -25°C et +50°C

**Humidité :** 50% à +40°C

**Ecologie :** matériaux des composants presque entièrement recyclables